



Шинная клемма для CU 3x40x10

Тип **K40X10**
Каталог № **086723**

Программа поставок

Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Подготовленный корпус
Функция продукции			Дополнительное оснащение для корпуса токовой шины
Принадлежности			Клеммы токовых шин
Функция			Подключение плоских проводов и медных шин
используется для токовых шин		мм	Cu 3 x 40 x 10
Сечение соединения плоского кабеля		мм	2 x 50 x 12
указания для рабочих жил L1, L2, L3			

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness	мм	10 - 10	
Busbar width	мм	40 - 40	
Suitable for		Flat rail	
Width clamp	мм	50	
Max. conductor cross section	мм ²	1200	
Max. rated operation current Ie	A	1600	
Suitable for round conductor connection		No	
Suitable for sector conductor connection		No	
Suitable for strip conductor connection		Yes	

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
Сертификат модели: xEnergy Safety Ci

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
Экономьте время — мы поможем вам со сборкой

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
Информация о товаре: xEnergy Safety Ci