



Предохранитель, высокая скорость, 80 А, АС 1250 V, 100 кА, compact size 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, Индикатор типа К



Тип **FUSE 80A 1250V 1\*FKE/115 AR CU**  
Каталог № **170M3740**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	80
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			compact size 1
Типоразмер			45 x 59 x 156 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	80
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_FEC_12050V_1300V.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_FEC_12050V_1300V.pdf</a>
-----------------------------	---