



Комплект для преобразования



Powering Business Worldwide™

Тип **Z-SLS/TR-SET**
Каталог № **100660**

Программа поставок

Ассортимент			Материал предохранителей
Основная функция			Дополнительное оснащение
Основная функция			Комплект контактных ножей разъединителя
Применяемое для			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			прикрепляется к DIN рейке 1 комплект состоит из: 3 вставок ножевого контакта, 3 кодировщиков потока, 1 пластикового ящика Разъединитель-предохранитель становится таким образом силовым разъединителем
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	63

Технические характеристики

Электрический

Номинальное напряжение	U_e	B	
Номинальное напряжение	U_e	B перем. тока	400
Тестовое напряжение		кВ	5
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	63

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	63
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	1
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55
			0

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Contact set