



Предохранитель, низкое напряжение, 800 А, AC 415 V, 80 кА, BS88/J, 73 x 129 мм, gL/gG, BS, 92 мм крепежные центры

Тип **800A 415V AC TYPE J FUSE**
Каталог № **800SJ28**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель для коммунальных предприятий
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	800
Номинальное напряжение			AC 415 V
Типоразмер			BS88/J
Типоразмер			73 x 129 mm
Категория применения			gL/gG
Описание			92 мм крепежные центры
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			шкафы с электрооборудованием
Стандарт/сертификат			BS
Форма			двойные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS88-2 IEC 60269-2
Дополнительные принадлежности			fuse-holder JW4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	800
Rated voltage		V	415
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	80
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No