

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - FUSE 1800A 1250V 23BKN/75AR



Предохранитель, 1800 А, AC 1250 V, 125 кА, 2 x size 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, Индикатор типа К

Тип **FUSE 1800A 1250V 23BKN/75AR**  
Каталог № **170M6793**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	1800
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			2 x size 3
Типоразмер			74 x 52 x 167 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	125
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита силовых выпрямителей
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1800
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	125
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No