



Предохранитель, низкое напряжение, 630 А, AC 690 V, 120 кА, NH4, gL/gG, IEC, одинарный индикатор, токоведущие зажимные язычки



Powering Business Worldwide™

Тип **NH FUSE 630A 690V GG SIZE 4**  
Каталог № **630NHG4B-690**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	630
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			NH4
Категория применения			gL/gG
Индикатор состояния			одинарный индикатор
Описание			токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность		кА	120
возможно использование для типоразмеров/оборудования			промышленный
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с прорезными ножевыми контактами
Стандарты/предписания			Система предохранителей А согл. IEC 60269-2 DIN 43620 VDE 0636-2

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			NH4
Rated current		A	630
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	120
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No