



**Предохранитель, высокая скорость, 12 A, DC 1000 V, 50 кА, IEC 60269-6 type A, 10 x 59 mm, gPV, UL PV, IEC, UL**

**Тип 12AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 X 38MM**  
**Каталог № PV-12A10-T**

**Программа поставок**

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	12
Номинальное напряжение			DC 1000 V
Типоразмер			IEC 60269-6 type A
Типоразмер			10 x 59 mm
Категория применения			gPV UL PV
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита комплексных гелиосистем
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			цилиндрический со смещенными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	1000 - 1000
Rated voltage			Other
Voltage type			DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	0 - 0
Nominal current		A	12
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	50