



Предохранитель VT, среднее напряжение, 3.15 А, AC 24 kV, 21 x 359 мм, резерв, BS

Тип **24KV 3.15A 1"VT FUSE 421**
Каталог № **240MGNU3.15**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	3.15
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			21 x 359 mm
Категория применения			резерв
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформаторов
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	3.15
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	40
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	359
Diameter		mm	25.4
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil