



Предохранитель, низкое напряжение, 63 А, AC 400 V, 50 кА, D02, gL/gG, IEC, с временной задержкой

Тип **FUSE-D02 63A T GL/GG 400VAC E18**
Каталог № **63NZ02**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 400 V
Типоразмер			D02
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			E18 для бытового и промышленного применения
Характеристика размыкания	Класс		с временной задержкой
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			бутылочная форма
Стандарты/предписания			IEC 60269-3 VDE 0636

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Neozed fuse link (ec1@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Construction size			D02
Rated current		A	63
Rated voltage		V	400
Colour code			Copper
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)