



Предохранитель, низкое напряжение, 40 А, AC 600 V, 200 кА, HRCI-MISC, gL/gG, CSA

Тип 40A FM1 CL'C'600V
Каталог № 40CIK07

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			HRCI-MISC
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита от перегрузки и короткого замыкания
Стандарт/сертификат			CSA
Форма			смещенные болтовые наконечники
Материал			Керамический корпус
Стандарты/предписания			CSA C22.2 № 106-M92

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	40
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No