



Предохранитель, низкое напряжение, 25 А, AC 480 V, DC 300 V, 100 кА, 41.2 x 10.4 mm, G, UL, CSA, отклонение размера, с временной задержкой

Тип **BUSS SC FUSE CLASS G CLASS G**  
Каталог № **SC-25**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			AC 480 V DC 300 V
Типоразмер			41.2 x 10.4 mm
Категория применения			G
Описание			отклонение размера
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			щиты с плавкими отводами, защита отвода цепи HVAC
Характеристика размыкания	Класс		с временной задержкой
Стандарт/сертификат			UL CSA
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248-5
Задержка времени			с временной задержкой 12 секунд (минимум) при номинальном токе 200%

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	480 - 480
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	25
With striker			No
Release characteristic			G
Breaking capacity		кА	100

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1024_SC.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1024_SC.pdf</a>
Спецификация продукта (web)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/sc.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/sc.html</a>