



Предохранитель, низкое напряжение, 200 А, AC 660 V, DC 350 V, 80 кА, BS88/B2, 34 x 137 mm, gM, BS, относительно мощности двигателя



Powering Business Worldwide™

Тип **TF 200M250 AMPS 660V - SFB8240250**
Каталог № **TF200M250**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	200
Расчетный ток двигателя	I	A	200M250
Номинальное напряжение			AC 660 V DC 350 V
Типоразмер			BS88/B2
Типоразмер			34 x 137 mm
Категория применения			gM
Описание			относительно мощности двигателя
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее промышленное применение
Стандарт/сертификат			BS
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS88-2 IEC 60269-2
Дополнительные принадлежности			fuse-holder RS200

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	200
Rated voltage		V	660
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	80
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No