



Предохранитель, высокая скорость, 25 А, AC 700 V, 200 кА, 22 x 58 мм, aR, UL, с наклейкой



Тип **25A 690V 22X58 INDICATED 14 X 58MM**
Каталог № **FWP-25A22FI**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 25 |
| Номинальное напряжение | | | AC 700 V |
| Типоразмер | | | 22 x 58 мм |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | с наклейкой |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Форма | | | цилиндрический |
| Стандарты/предписания | | | UL 248 |
| Дополнительные принадлежности | | | fuse-holder CH221B |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Size | | | 22x58 mm |
| Rated voltage | | V | 700 - 700 |
| Rated voltage | | | Other |
| Voltage type | | | AC/DC |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Rated operating frequency | | Hz | 45 - 62 |
| Nominal current | | A | 25 |
| With striker | | | Yes |
| Release characteristic | | | Other |
| Breaking capacity | | кА | 200 |