



Предохранитель, высокая скорость, 900 А, АС 1250 V, size 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, UL, IEC, 13 UNC, квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами

Тип **FUSE 900A 1250V 3GKN/90 AR**  
 Каталог № **170M6647**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	900
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			76 x 92 x 91 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Описание			13 UNC
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			UL IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			Классификация по IEC Подтверждено UL

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	900
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No