



**Предохранитель, низкое напряжение, 40 А, DC 160 V, 20 кА, 22.2 x 14.3, T, UL, сверхбыстрого действия**

**Тип** TRON FAST ACTING FUSE  
**Каталог №** JJN-40

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			DC 160 V
Типоразмер			22.2 x 14.3
Категория применения			T
Отключающая способность		кА	20
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Большие многоквартирные комплексы, приборы учета для многоквартирных домов, защита линии частотно-регулируемого привода
Характеристика размыкания	Класс		сверхбыстрого действия
Стандарт/сертификат			UL

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	40
Rated voltage		V	300
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1025_JJN.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1025_JJN.pdf</a>
-----------------------------	---