



Предохранитель, 2 А, АС 600 V, DC 600 V, 100 кА, 10 x 38 мм,
дополнительно, UL, CSA, Полный диапазон, быстродействующий

Тип **LIMITRON FAST ACTING FUSE**
Каталог № **KLM-2**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	2
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 600 V
Типоразмер			10 x 38 mm
Категория применения			дополнительно
Описание			Полный диапазон
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Цепи управления постоянного тока, фотоэлектрические системы постоянного тока
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			UL CSA
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248-14

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	600 - 600
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	2
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	100