



Предохранитель, высокая скорость, 700 А, АС 1250 V, size 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, Индикатор типа К

Тип FUSE 700A 1250V 3KW/110 AR
Каталог № 170M6230

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	700
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			74 x 92 x 141 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	700
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	30
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No