



Расцепитель минимал. Напряжения, 400 В

Тип **Z-USA/400**  
Каталог № **248290**  
Alternate Catalog No. **Z-USA/400**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения		Расцепители минимального напряжения
Применение		Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Срабатывание	s...	без задержки
Ассортимент		Принадлежности
Возможность установки		возможна установка слева на: FAZ
графические условные обозначения		

### Технические характеристики

#### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-5
Макс. рабочая температура	°C	40

#### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Device fitting		Universal
Additional equipment		Under voltage coil
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		1
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as change-over contact		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	0
Rated voltage	V	400
Voltage type for actuating		AC
With auto test for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1
Suitable for max. current main contact unit	A	0

## Размеры

