



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 30 А, AC 600 V, 10 x 38 мм, CC, 2P, UL



Тип 2Pole 30A 600V MFH For 10X38 Class CC  
Каталог № CHCC2DU

### Программа поставок

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Программа поставок                                   |   |   | Принадлежности к предохранителю  |
| Основная функция                                     |   |   | Патрон предохранителя  |
| Область применения                                   |   |   | низкое напряжение  |
| Номинальный ток                                      | I | A | 30   |
| Номинальное напряжение                               |   |   | AC 600 V   |
| Типоразмер   |   |   | 10 x 38 mm   |
| Категория применения                                 |   |   | CC   |
| Описание   |   |   | монтаж на DIN-рейке<br>с цветовым кодом<br>Подходит для использования с проводом 75 °C или 90 °C.<br>тонкожильный провод<br>вилочные наконечники и с шинной разводкой<br>Следует использовать любой термостойкий провод с соответствующим снижением номинальных значений.<br>модульный |
| Количество полюсов                                   |   |   | 2P   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |   | для цилиндрических плавких вставок   |
| Стандарт/сертификат                                  |   |   | UL   |
| Стандарты/предписания                                |   |   | IEC<br>cULus<br>CCC<br>CSA<br>UR   |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|   |  |    |          |
|---|--|----|----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)  |  |    |          |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007]) |  |    |          |
| Nominal voltage   |  | V  | 600      |
| Mounting method   |  |    | DIN rail |
| For fuse size   |  |    | 10x38 mm |
| Number of poles   |  |    | 2        |
| Concurrently switching N-neutral  |  |    | No       |
| Lockable  |  |    | Yes      |
| Optical defect indication   |  |    | No       |
| Width in number of modular spacings   |  |    | 2        |
| Built-in depth  |  | mm | 45.1     |
| Degree of protection (IP)   |  |    | Other    |