



Предохранитель, высокая скорость, 160 A, DC 750 V, 50 кА, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL



Powering Business Worldwide™

Тип **FUSE 160A 750V DC 000FU/70 AR CU**
Каталог № **170M1758**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	160
Номинальное напряжение			DC 750 V
Типоразмер			size 000
Типоразмер			24 x 36 x 96 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			цепи IGBT, защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size		Other	
Rated current		A	160
Rated voltage		V	750
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	50
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf>