



Предохранитель, высокая скорость, 4 А, AC 500 V, 50 кА, 14 x 51 мм, aR, UL



Тип 500V 4AMP S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM
Каталог № FWH-4A14F

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	4
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			14 x 51 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			14x51 mm
Rated voltage		V	500 - 500
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	4
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	200