



Доп. контакт 1НО+1НЗ

Тип **FIP-XH11**  
 Каталог № **225121**  
 Alternate Catalog **FIP-XH11**  
 No.

**Программа поставок**

Основная функция		Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока
Основная функция дополнительного оснащения		Вспомогательный контакт
Ассортимент		Принадлежности
графические условные обозначения		

**Технические характеристики**

**Электрический**

Функция контакта			1 замыкающий контакт + 1 размыкающий контакт
мин. рабочее напряжение	$U_e$	V/мА	24/50
Номинальная частота	$f$	Гц	50/60
Расчетный рабочий ток			
AC-11	$I_e$		
230 В	$I_e$	А	6
AC-13			
250 В	$I_e$	А	6
400 В	$I_e$	А	2
DC-13			
60 В	$I_e$	А	4
110 В	$I_e$	А	2
230 В	$I_e$	А	0.5
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В перем. тока	440
макс. допустимый входной предохранитель		А gL	
макс. допустимый входной предохранитель		А gL	6
срок службы		Замыкающий контакт	
механический		Переключатель	6000

**Механический**

Монтажный размер колпачков		мм	45
Цокольный размер корпуса		мм	90
Монтажная ширина		мм	8,8 (0,5 установочное место)
Монтаж			DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты			
встроенный			IP40
Выключатель			IP20
Защита клемм			Защита от прикосновения согласно BGV A2
Клеммы			Зажимы и приподнятые зажимы

Поперечные сечения соединения	мм <sup>2</sup>	
одножильный	мм <sup>2</sup>	2 × (0,5 - 2,5) 1 × (0,5 - 2,5)
тонкопроволочный	мм <sup>2</sup>	2 × (0,5 - 2,5) 1 × (0,5 - 2,5)
Момент затяжки винтов клеммы	Нм	0,8

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-5
Макс. рабочая температура	°C	40

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Device fitting		Universal
Additional equipment		Auxiliary switch
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		0.5
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as change-over contact		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	3
Rated voltage	V	230
Voltage type for actuating		AC
With auto test for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		2
Suitable for max. current main contact unit	A	0

## Размеры

