



Предохранитель, высокая скорость, 250 А, АС 690 V, 200 кА, BS88, 41 x 113 мм, аR, BS, 110 мм крепежные центры

Тип **250A TYPE T FUSE (1)**  
Каталог № **250CMT**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	250
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			41 x 113 mm
Категория применения			aR
Описание			110 мм крепежные центры
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники (разрезные)
Стандарты/предписания			BS88-4 IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности			fuse-holder BH-1133

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	250
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No