



Расцепитель минимал. Напряжения, 230 В

Тип Z-USD/230
Каталог № 248291
Alternate Catalog No. Z-USD/230

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Основная функция			Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения			Расцепители минимального напряжения
Применение			Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Срабатывание		s...	с задержкой 0,4 с
Ассортимент			Принадлежности
Возможность установки			возможна установка слева на: FAZ
графические условные обозначения			

Технические характеристики

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Universal
Additional equipment			Under voltage coil
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			1
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Rated voltage		V	230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			1
Suitable for max. current main contact unit		A	0

Размеры

