



Предохранитель, высокая скорость, 10 А, AC 1400 V, DC 1000 V, 50 кА,
20 x 127 mm, gS, IEC, BS



Тип **10A 1400V AC SEMI-COND FUSE**
Каталог № **FWS-10A20F**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	10
Номинальное напряжение			AC 1400 V DC 1000 V
Типоразмер			20 x 127 mm
Категория применения			gS
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			тяговые устройства
Стандарт/сертификат			IEC BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-4 IEC 60077

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	1400 - 1400
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	10
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	50

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/fcffd7aa-0595-4c03-a77b-dc7bfd2066bf.pdf
-----------------------------	---