

## Vocube

шарнирный затвор (комплект) ручного задействования. Поликарбонат UL 94 V0 или АБС



В SC HB 13 ABS 7024

№ заказа: 96930204\*\*

для В 1413., В 1813., В 2213..

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

---

#### Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

#### Материал корпуса

Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений (в списке f1 согласно стандарту UL 746C),

Уплотнение из вспененного полиуретана

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

В SC 08 - В SC 17 = 1 штука , приводятся в действие с помощью инструмента и 1 штука, приводятся в действие вручную; В SC = 2 штуки, приводятся в действие с помощью инструмента и 2 штуки, приводятся в действие вручную

#### Указание

Класс защиты IP обеспечивается только при закрытом шарнирном затворе.

\*\* Чтобы получить ТОЛЬКО шарнир ручного задействования, просьба при заказе указывать вышеназванный номер изделия с

дополнением "E" (например, 96930105.E).

## Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 96930204.E B-SC-HB-E-13-ABS-7024.pdf (130.8 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 96930204.E B-SC-HB-E-13-ABS-7024.dxf (820.6 кБ)

### Product information

Bocube RUS.pdf (3.6 МБ)

Highlights Bocube.pdf (3.8 МБ)

### Протоколы заводских испытаний

688 WPZ-Bocube-PC-V0 DE.pdf (184.6 кБ)

689 WPZ-Bocube-ABS DE.pdf (165.1 кБ)

689 WPZ-Bocube-ABS EN.pdf (160.3 кБ)

688 WPZ-Bocube-PC-V0 EN.pdf (179.1 кБ)