



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 32 А, AC 690 В, 10 x 38 мм, 3P + N, UL, IEC, с индикатором



Тип **3P 10X38MFH30A 600V Midget-indicator/Neu**
 Каталог № **CHM3DNIU**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок		Принадлежности к предохранителю
Основная функция		Патрон предохранителя
Область применения		низкое напряжение
Номинальный ток	I A	32
Номинальное напряжение		AC 690 V
Типоразмер		10 x 38 mm
Индикатор состояния		с индикатором
Описание		монтаж на DIN-рейке с цветовым кодом Подходит для использования с проводом 75 °C или 90 °C. тонкожильный провод вилочные наконечники и с шинной разводкой Следует использовать любой термостойкий провод с соответствующим снижением номинальных значений. модульный
Количество полюсов		3P + N
возможно использование для типоразмеров/оборудования		для цилиндрических плавких вставок для миниатюрных предохранителей
Стандарт/сертификат		UL IEC
Стандарты/предписания		IEC cULus CCC CSA UR

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])		
Nominal voltage	V	690
Mounting method		DIN rail
For fuse size		10x38 mm
Number of poles		3
Concurrently switching N-neutral		Yes
Lockable		Yes
Optical defect indication		Yes
Width in number of modular spacings		4
Built-in depth	mm	45.1
Degree of protection (IP)		Other