



Предохранитель, высокая скорость, 800 А, АС 2000 V, size 3, 99 x 171 x 142 mm, aR, IEC, одинарный индикатор



Тип **FUSE 800A 2000V 23BKN/140AR ZILCU**
Каталог № **170M6532**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	800
Номинальное напряжение			AC 2000 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			99 x 171 x 142 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	800
Rated voltage		V	2000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No