

BoLink

Дизайнерское уплотнение с уровнем защиты, IP65



BL 7040 DI-9016

№ заказа: 16374003

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Белый, аналог RAL 9016

Материал корпуса

Корпус: PC UL 94 V0 (Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений; в списке f1 согласно стандарту UL 746C)

Уплотнение: TPE

Подробности указаны в технической информации

Объём поставки

5 уплотнений

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 16374003 BL-7040-DI-9016.pdf (182.9 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 16374003 BL-7040-DI-9016.dxf (1.8 МБ)

10.07.2021

Product information

BoLink RUS.pdf (2.4 МБ)

Протоколы заводских испытаний

802 WPZ-BoLink DE.pdf (156.1 кБ)

802 WPZ-BoLink EN.pdf (154.6 кБ)
