



Предохранитель, высокая скорость, 630 А, АС 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор, токоведущие зажимные язычки



Тип **FUSE 630A 1000V DIN 3 AR UR**
Каталог № **170M8645**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	630
Номинальное напряжение			AC 1000 V
Типоразмер			DIN 3
Типоразмер			90 x 75 x 150 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
Описание			токоведущие зажимные язычки
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита силовых выпрямителей
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	630
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No