



Предохранитель, высокая скорость, 225 А, АС 700 V, DC 700 V, 200 кА, 51 x 130 mm, UL

Тип **BUSS HIGH SPEED FUSE**
Каталог № **FWP-225A**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	225
Номинальное напряжение			AC 700 V DC 700 V
Типоразмер			51 x 130 mm
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			UL 248

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	225
Rated voltage		V	700
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (интернет)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_north_american/fwp.html
----------------------------------	---