




Шинная клемма, для CU20x5 (x10, x15)

Тип **K20X15/40-A**
Каталог № **012783**

Программа поставок

		
Ассортимент		Изолированный корпус Ci
Основная функция		Подготовленный корпус
Функция продукции		Модульная система токовой шины
Принадлежности		соединительная клемма
Отдельное устройство/законченное устройство		Модульная система
Функция		для распределительных ящиков и ящиков сборных шин, а также шинной сборки SE-RS-I43
Применяемое для		CU20X5 CU20X10 CU20X15
указания Диапазон зажима плоского провода: от 3 x 9 x 0,8 мм до 10 x 16 x 0,8 мм ∅ 4 - 10 мм ² (одножильный)		

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness	mm		5 - 10
Busbar width	mm		20 - 20
Suitable for			Flat rail
Width clamp	mm		32
Max. conductor cross section	mm ²		124
Max. rated operation current Ie	A		400
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			No
Suitable for strip conductor connection			Yes

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit Сертификат модели: xEnergy Safety Ci
http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit Экономьте время — мы поможем вам со сборкой
http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit Информация о товаре: xEnergy Safety Ci