





Модуль вспыхивающего свечения;белый;светодиод;24 В



Тип SL7-FL24-W  
Каталог № 171405  
Alternate Catalog No. SL7-FL24-W

**Программа поставок**

|                            |       |   |  |
|----------------------------|-------|---|--|
| Ассортимент                |       |   | Световые сигнальные башни SL   |
| Основная функция           |       |   | Модуль вспыхивающего свечения  |
| Класс защиты               |       |   | IP66   |
| Номинальное напряжение     | $U_e$ | В | 24 V AC/DC   |
| Разновидности освещения    |       |   | Вспыхивающий свет  |
| Светозлемент               |       |   | Светодиод  |
| <b>Цвет</b>                |       |   | светлый  |
|                            |       |   |  |
| Функция                    |       |   |  |
| Подключение к SmartWire-DT |       |   | нет  |

**Технические характеристики**

**Общая информация**

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
| Стандарты и положения                  |  |    | IEC/EN 60947-5-1   |
| Стойкость к климатическим воздействиям |  |    | Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30                         |
| установочное положение                 |  |    | любая  |
| Удароустойчивость                      |  | g  | > 15<br>согл. IEC 60068-2-27<br>Длительность ударного воздействия 11 мс<br>Полусинус |
| Класс защиты IEC                       |  |    | IP66<br>IEC/EN 60529   |
| Класс защиты UL                        |  |    | Тип 4, 4X, 13  |
| материал                               |  |    | Корпус: поликарбонат (PC), чёрный<br>Колпачок: поликарбонат (PC)                     |
| Цвет колпачка                          |  |    | светлый  |
| Температура окружающей среды           |  | °C | -30 - +60  |
| Количество сигнальных элементов        |  |    | макс. 5 со стандартной основой<br>макс. 10 с базой для двустороннего монтажа         |
| Вес                                    |  | g  | 80   |

**Контакты**

|  |           |               |       |
|--|-----------|---------------|-------|
| Номинальная устойчивость к импульсу            | $U_{imp}$ | В перем. тока | 4000  |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции  | $U_i$     | В             | 250   |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения |           |               | III/3 |

**Модули**

|                         |  |   |                   |
|-------------------------|--|---|-------------------|
| Разновидности освещения |  |   | Вспыхивающий свет |
| Светозлемент            |  |   | Светодиод         |
| Частота мигания/вспышки |  |   | 1,4 Гц            |
| токоутечка              |  | А | < 0.003           |
| срок службы             |  | Н | > 100000          |

|                           |  |   |                               |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|
| Угол излучения            |  |   | 360°                          |
| Потребляемый ток/мощность |  |   |                               |
| at 24 V AC/DC             |  | A | 0,13 - 0,135                  |
| Диапазон напряжений       |  |   | 24 В перем./пост. тока ± 10 % |

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|   |  |    |     |
|---|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -30 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 60  |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|   |  |    |             |
|---|--|----|-------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)   |  |    |             |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecI@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014]) |  |    |             |
| Function  |  |    | Flash light |
| Colour  |  |    | Clear       |
| Outer diameter  |  | mm | 73          |
| Operating voltage at AC 50 Hz   |  | V  | 24 - 24     |
| Operating voltage at AC 60 Hz   |  | V  | 24 - 24     |
| Operating voltage at DC   |  | V  | 24 - 24     |
| Voltage type  |  |    | AC/DC       |
| Lamp type   |  |    | LED         |
| Colour housing  |  |    | Black       |
| Degree of protection (IP)   |  |    | IP66        |
| Degree of protection (NEMA)   |  |    | 4X          |

## Апробации

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Product Standards           |  |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E29184   |
| UL Category Control No.     |  |  | NKCR   |
| CSA File No.                |  |  | UL report applies to both US and Canada  |
| CSA Class No.               |  |  | NKCR7  |
| North America Certification |  |  | UL listed, certified by UL for use in Canada                                   |
| Degree of Protection        |  |  | UL Type 4, 4X, 13  |

