



Предохранитель, высокая скорость, 20 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS



Тип **NOT STAND-SPECIAL ORDER**  
Каталог № **20FE**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	20
Номинальное напряжение			AC 690 V DC 500 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			18 x 96 mm
Категория применения			aR
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	20
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No