



Предохранитель, среднее напряжение, 160 А, AC 24 kV, 31.5 кА, 3.5", 88 x 442 мм, резерв, DIN, с наклейкой

**Тип** 24KV 160AMP 3" DIN FUSE  
**Каталог №** 24TXMEJ160

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	160
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			3.5"
Типоразмер			88 x 442 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	31.5
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита трансформаторов для использования внутри и вне помещений
Стандарт/сертификат			DIN
Стандарты/предписания			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	160
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	31.5
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	442
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			DIN
Release characteristic			Other
Installation technique			Air