



Предохранитель, низкое напряжение, 50 А, AC 500 V, 100 кА, D3, gL/gG, IEC, с временной задержкой

Тип **FUSE-D3 50A T GL/GG 500VAC E33**  
 Каталог № **50D33**

### Программа поставок

|  |       |    |  |
|--|-------|----|--|
| Программа поставок                                   |       |    | Предохранитель                                 |
| Основная функция                                     |       |    | Предохранитель                                 |
| Область применения                                   |       |    | низкое напряжение                              |
| Номинальный ток                                      | I     | A  | 50   |
| Номинальное напряжение                               |       |    | AC 500 V                                       |
| Типоразмер   |       |    | D3   |
| Категория применения                                 |       |    | gL/gG  |
| Отключающая способность                              |       | кА | 100  |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |       |    | E33<br>для бытового и промышленного применения |
| Характеристика размыкания                            | Класс |    | с временной задержкой                          |
| Стандарт/сертификат                                  |       |    | IEC  |
| Форма  |       |    | бутылочная форма                               |
| Стандарты/предписания                                |       |    | IEC 60269-3<br>VDE 0636                        |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)  |  |   |   |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Резьбовые предохранители с калиброванной плавкой вставкой (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015]) |  |   |   |
| Construction size  |  |   | DIII  |
| Rated current  |  | A | 50  |
| Rated voltage  |  | V | 500   |
| Colour code  |  |   | White   |
| Utilization category   |  |   | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Release characteristic   |  |   | Time-lag                                      |