



переключатель, 1НО+1НЗ, светодиод 24В

Тип **Z-SWL24/SO**
Каталог № **276305**

Abbildung ähnlich

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	16
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	2
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые выключатели для распределительных устройств (ecf@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Switching function			Control switch
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of poles			2
Rated current		A	16
Rated voltage		V	250
Min. rated voltage		V	230
Rated switching capacity		kA	0.02
Short-circuit breaking capacity (Icw)		kA	0.02
Voltage type			AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)			No
With signal lamp			Yes
Colour calotte			Other
Lamp type			LED
Lamp socket			Other
Max. lamp power		W	2
Width in number of modular spacings			1
Built-in depth		mm	80
Degree of protection (IP)			IP40