



Предохранитель, низкое напряжение, 100 А, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА, HRCII-C, gL/gG, CSA



Powering Business Worldwide™

Тип **INDR'L FUSE 100A 600V CANADIAN**
Каталог № **100K07CR**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 250 V
Типоразмер			HRCII-C
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита кабеля
Стандарт/сертификат			CSA
Форма			смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			CSA C22.2 BS88-2 IEC 60269-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	100
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Le_DS_4131_HRC_Form_II.pdf
-----------------------------	---