



Предохранитель, высокая скорость, 1600 А, AC 690 V, 200 кА, size 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, Индикатор типа К, По требованиям США



Тип **FUSE 1600A 690V 3FKE/90 AR UC**  
Каталог № **170M6669**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	1600
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			76 x 92 x 135 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Описание			По требованиям США
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1600
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720023_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720023_170M.pdf</a>
-----------------------------	---