



Предохранитель, высокая скорость, 1250 А, AC 690 V, 200 кА, DIN 3, aR, DIN, IEC, Индикатор типа Т, токоведущие зажимные язычки



Тип **FUSE 1250A 690V aR DIN 3 HSDNH**
Каталог № **170M8554D**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	1250
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 3
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа Т
Описание			токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			DIN 43620 IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1250
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No