



Предохранитель, высокая скорость, 420 A, DC 1200 V, 100 кА, size 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, Индикатор типа К



Тип **FUSE 420A 1200V 2SKN/140 AR DC**
Каталог № **170F8235**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	420
Номинальное напряжение			DC 1200 V
Типоразмер			size 2
Типоразмер			65 x 90 x 165 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			тяговые устройства
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	420
Rated voltage		V	1200
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_DC_Fuses_1200Vdc_160_420A.pdf
-----------------------------	---