



Предохранитель, низкое напряжение, 20 А, DC 500 В, 200 кА, BS88/A2, 22 x 82 мм, BS

Тип **20AMP 500 V D.C. FUSE**  
Каталог № **20HS07**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	20
Номинальное напряжение			DC 500 V
Типоразмер			BS88/A2
Типоразмер			22 x 82 mm
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее промышленное применение
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники
Материал			Керамический корпус
Дополнительные принадлежности			fuse-holder CM32F

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	20
Rated voltage		V	500
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No