



**Предохранитель, среднее напряжение, 100 А, АС 17.5 kV, 50 кА, 2.5", 64 x 442 мм, резерв, DIN, с наклейкой**

**Тип 17.5KV 100A 2.5"DIN BROWN RESINSEAL FUSE**  
**Каталог № 17.5THMEJ100**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель   |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель   |
| Область применения                                   |   |    | среднее напряжение   |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 100  |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 17.5 kV   |
| Типоразмер   |   |    | 2.5"   |
| Типоразмер   |   |    | 64 x 442 mm  |
| Категория применения                                 |   |    | резерв   |
| Индикатор состояния                                  |   |    | с наклейкой  |
| Отключающая способность                              |   | кА | 50   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита трансформаторов<br>для использования внутри и вне помещений |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | DIN  |
| Стандарты/предписания                                |   |    | DIN 43625<br>VDE 0670-4<br>VDE 0670-402<br>IEC 60282-1             |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |                                     |
|--|--|----|-------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) |  |    |                                     |
| Rated current  |  | A  | 100                                 |
| Rated voltage  |  | kV | 17.5                                |
| Voltage type   |  |    | AC                                  |
| Rated frequency  |  | Hz | 50 - 50                             |
| Breaking capacity  |  | kA | 50                                  |
| Utilization category   |  |    | Other                               |
| Application  |  |    | Primary side transformer protection |
| Length   |  | mm | 442                                 |
| Diameter   |  | mm | 63.5                                |
| Performance category according to IEC 60282-1                                |  |    | Back-up                             |
| With striker   |  |    | Yes                                 |
| Standard   |  |    | DIN                                 |
| Release characteristic   |  |    | Other                               |
| Installation technique   |  |    | Air                                 |