


Медные гибкие шины- 800А , 10x32x1mm , черный
Тип CU-BAND10X32X1-BK
Каталог № 119036

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Медная полоса, изолированная
Принадлежности			Медная полоса, изолированная
Описание			Пластинчатый проводник, электротехническая медь, луженая Апробация UL до макс. 600 В перем. тока Термостойкость изолирующего материала до +105 °C
Номинальное напряжение	U _e	В перем. тока	1000
Номинальное напряжение	U _e	В ±	1500
прочность изоляции		кВ/мм	20
Самозатухающий			согласно UL 94 V0
Длина		мм	2000
Расчетный рабочий ток	I _e	А	800
Размеры (Ш x В x Г)		мм	10 x 32 x 1
Сечение		мм ²	320
Cu factor		kg	5,70
Цвет			Черный, соответствует RAL 9005

указания
¹⁾Rated operational current: conform to VDE 0281

²⁾Cross-section: Wiring instructions for devices (e.g. terminal capacity at least ... mm²) are to be strictly observed

³⁾Cu factor: Calculating extra material cost Chapter General

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Wiring band (EC001898)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Wiring band (ecl@ss10.0.1-27-40-06-12 [AC0387011])			
Rated operation current		А	800
Length		mm	2000
Width		mm	32
Thickness		mm	14
Laminated			Yes
Lamella thickness		mm	1
Number of lamellas			10

Апробации

Product Standards			UL 758; EN 60439-1, -3; CE marking
UL File No.			E248096
UL Category Control No.			AVLV2
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			–
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability			max. 105 °C
Specially designed for North America			No
Suitable for			Appliance Wiring Material - Component
Max. Voltage Rating			600 V AC, 750 V DC