



Выхлопной предохранитель, среднее напряжение, 5 А, AC 15 kV, 8 кА, 533 mm, ANSI, Двойная сужающаяся перемычка без головки кнопки NEMA, Т инерционный

Тип **15KV 5 AMP EXPULSION LINK**  
Каталог № **15TD5**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Выхлопной предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	5
Номинальное напряжение			AC 15 kV
Типоразмер			533 mm
Описание			Двойная сужающаяся перемычка без головки кнопки NEMA
Отключающая способность		кА	8
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора, фидеров, батареи конденсаторов
Характеристика размыкания	Класс		Т инерционный
Стандарт/сертификат			ANSI
Стандарты/предписания			ANSI C37-42

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Expulsion fuse-link, medium voltage (EC003611)			
Rated current		A	5
Rated voltage		V	15000
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	45 - 62
Release characteristic			T
Type of termination			Double tail
Standard			ANSI