

# Alubos

## ABPU 1300



ABPU 1300-0200

№ заказа: 84137200

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

#### Класс защиты

IP 40

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса. Переднюю плату для ABPU просьба заказывать отдельно

#### Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Размеры

#### Размеры

138 x 34 x 200 мм

#### Чертеж продукции



### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

## Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 84137200 ABPU-1300-0200-G.dxf (261.1 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84137200 ABPU-1300-0200.pdf (84.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84137200 ABPU-1300-0200.dxf (3.8 МБ)

## Product information

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

## Подходящие комплектующие

---



Замыкающая крышка

84131000

ABD 1300

Для AB 1300



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84134000

ABM 1300 SAL

Для AB 1300



ЭМС-уплотнения

84201315

DI 1300-EMV

Для AB 1300



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84201314

DI 1300-5002

Для AB 1300



Уплотнения огненно-красного цвета

84201311

DI 1300-3000

Для AB 1300



Уплотнения рапсово-жёлтые

84201312

DI 1300-1021

Для AB 1300



Уплотнения патиново-зелёные

84201313 DI 1300-6000 Для AB 1300



Уплотнения UL 94 V0

84201319\* DI 1300-V0 Для AB 1300



Настенные наклейки, стальной лист

84005000 AB-WL Для AB 600/800/1000/1300



Передние платы, алюминий, прозрачно анодированный

84138200 ABPU 1300-0200 FP2 Для ABPU 1300-0200, 2 mm



Резиновые ножки

84006700 AB - GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 чёрный