



Механическая блокировка

Тип IZMX-MIL32C-W16-1
Каталог № 184214
Alternate Catalog No. 65A2840G32

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности		Механическая блокировка
		Тип 32
		для 3 автоматических переключателей: Два нормальных провода подачи питания (А, С) и одно соединение (В). Один или два любых переключателя можно включить одновременно. Дополнительно необходимы три набора кабелей.
Применяемое для		IZMX16...W INX16...W
Метод монтажа		Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])		
Auxiliary contacts, extendable		No
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0

Размеры



