



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 360 А, АС 3.6 кV, 50 кА, 76 x 172 x 337 мм, резерв, BS, с наклейкой, двойной цилиндр

Тип **3.6KV 2 X 200A 3" 'O' Motorstart Fuse**  
 Каталог № **3.6WFFHO22X200**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	360
Номинальное напряжение			АС 3.6 kV
Типоразмер			76 x 172 x 337 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Описание			двойной цилиндр
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита двигателя
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический со смещенными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			BS2692-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	200
Rated voltage		kV	3.6
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Motor protection
Length		mm	254
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air