



Адаптер для вертикальной установки с кабельным сальником M20, 40/70 мм

Тип **SL7/4-FW-T**  
Каталог № **171455**  
Alternate Catalog **SL7/4-FW-T**  
No.

### Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Монтажный уголок включая кабельный ввод M20
материал			Нержавеющая сталь (уголки) Алюминий (резьбовой переходник)
Вид монтажа			для вертикального монтажа
			Уплотнение в комплекте поставки
Применяемое для			SL4-PIB-T... SL7-CB-T...
Подключение к SmartWire-DT			нет

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	60

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wall bracket for signal tower (EC001153)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal column element, attaching bracket (ecI@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])			
Mounting method			Wall mounting
Colour			Other

### Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

## Размеры

