

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 140AMP THYRISTOR FUSE (5)



Предохранитель, высокая скорость, 140 А, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 мм, aR, BS



Тип **140AMP THYRISTOR FUSE (5)**
Каталог № **140AFEE**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	140
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			20 x 36 x 102 mm
Категория применения			aR
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники (разрезные)

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	140
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No